

## Pour vos événements - et pour l'environnement

Imprimez vos billets en économisant l'énergie



### Rouleau ou pliage en paravent

La CL-S400DT imprime les tickets sur support en paravent ainsi que les étiquettes et reçus sur rouleaux standard.

### Panneau LCD très lisible

Le panneau LCD permet une configuration simple et rapide. Il clignote en rouge en cas d'erreur pour avertir aussitôt l'opérateur.

### Respect de l'environnement

De la fabrication au recyclage en passant par l'emballage et l'utilisation, la CL-S400DT répond à la demande actuelle de produits technologiques éco-responsables. Son alimentation interne ENERGY STAR® est l'une des plus efficaces en matière de basse consommation.

## CL-S400DT

Étiquette, Billetterie

### Applications

- Messagerie
- Service de santé
- Commerce de détail
- Logistique / Transport
- Billetterie



Imprimante performante pour tickets et étiquettes

**TRAZA**<sup>®</sup>  
IDENTIFICATION



Équipée d'interfaces USB et série, la CT-S400DT est un investissement à l'épreuve du futur. Des ports Ethernet et parallèle sont disponibles en option.

## Caractéristiques

Modèle	CL-S400DT
<b>Technologie d'impression</b>	Thermique directe
<b>Résolution</b>	203 dpi
<b>Vitesse d'impression (maximum)</b>	6 pouces par seconde (150 mm / s)
<b>Largeur d'impression (maximum)</b>	4 pouces (104 mm)
<b>Largeur du support (min au maximum)</b>	0,5 à 4 pouces (12,5 à 118 mm)
<b>Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin</b>	Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Taille du mandrin 1 pouce (25 mm)
<b>Épaisseur du papier (min au maximum)</b>	63,5 à 254 ?m
<b>Longueur du support (min au maximum)</b>	0,25 à 32 pouces (6,35 à 812,8 mm)
<b>Capteur de support</b>	Espace entièrement réglable, encoches et marque noire réfléchissante
<b>Interface principale</b>	Dual Interface Série (RS-232C), USB (version 2.0, pleine vitesse)
<b>Interface</b>	Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bit, WPA, jusqu'à 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallèle (compatible IEEE 1284)
<b>Mécanisme</b>	Mécanisme en métal Hi-Lift™ avec ouverture large
<b>Panneau de contrôle</b>	4 boutons, écran LCD 16x2 avec rétro-éclairage 2 couleurs et système de configuration de menu sophistiqué
<b>Emulations (langages)</b>	Datamax® I-Class™ & DMX400™, Cross-Emulation™ - Commutation automatique entre Zebra® ZPL-II® et Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, Interpréteur BASIC pour les émulations de traitement de données et de billetterie
<b>Pilotes et logiciels</b>	Gratuit sur CD fourni avec l'imprimante, y compris support pour différentes plates-formes
<b>Flash (Mémoire non volatile)</b>	8 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur
<b>Taille (L x P x H) et Poids</b>	206 x 149 x 150 mm, 2,68 Kg (à l'exclusion du porte-rouleaux)
<b>Massicot</b>	Type guillotine, peut être installé par le revendeur
<b>garantie</b>	2 ans sur l'imprimante. 6 mois ou 30 Kms sur la tête d'impression

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-

## CL-S400DT

### Étiquette, Billetterie

## Caractéristiques & Avantages

- Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un poste de travail optimisé
- Conformité ENERGY STAR®
- Faible encombrement
- Emballage recyclable
- Module de pré-décollage



Faible encombrement et mécanisme métallique

# CITIZEN

O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

## CL-S400DT

**Étiquette, Billetterie**